

REMOLQUE - MULTI TEMPERATURA



UNIDAD Ancho 2076 mm x Profundidad 440 mm x Altura 2270 mm

A-500 Spectrum

Dominando el multitemperatura

- Controlador serie A multitemperatura personalizado
- Precisión del punto de ajuste de hasta 0,5°C
- Hasta un 20% de ahorro de combustible
- Rápida recuperación de temperatura

DESEMPEÑO			
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN		FLUJO DE AIRE: INDEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR DE LA UNIDAD	
CAPACIDAD NETA DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA BAJO A.T.P. CONDICIONES A 30 °C AMBIENTE			
Capacidad en potencia del motor 0°C	18600 W	Volumen de flujo de aire @ 0 Pa presión estática - Predeterminado @ Bajar	5300 m3/hr
Capacidad en potencia del motor -20°C	10000 W	Volumen de flujo de aire @ 0 Pa presión estática - Predeterminado @ Punto de ajuste	3400 m3/hr
Capacidad en estándar eléctrico por 0°C	15400 W		
Capacidad en estándar eléctrico por -20°C	7600 W		

DATOS TÉCNICOS			
CAPACIDAD DEL EVAPORADOR REMOTO		GENÉRICO (LONGITUD DE CAJA, REFRIGERANTE, ...)	
S3A 0/30°C	8900	Longitud de la caja	15 m
S6A 0/30°C	14200	Refrigerante	R-452A
		Controlador	Un controlador de serie

PESO		MOTOR	
INCLUYE BATERÍA			
Modelo estándar	840 kg	Intervalo de mantenimiento	3000 hrs
		Número de cilindros	4
		Desplazamiento	2,1

SOPORTE ELÉCTRICO POR MOTOR		NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	
Tensión / Fase / Frecuencia	400/3/50 460/3/60	Diésel de alta velocidad	67 dB(A)
Clasificación	9.3 kW	Reserva Eléctrica	64 dB(A)